

## Weplus 900 Katalysator

### Startcomponent voor WestWood PMMA-hars



#### Korte beschrijving

De Weplus 900 Katalysator is een noodzakelijk component van de WestWood PMMA-producten. Het is starter en regelaar tegelijk voor de hardingsreactie. Met de toegevoegde hoeveelheid wordt de reactiesnelheid aangepast aan de omgevingsomstandigheden.

#### Materiaal

zuurstofrijke, poederachtige verbinding op peroxidebasis

#### Eigenschappen en voordelen

- goed oplosbaar
- zeer effectief

#### Toepassingsgebieden

De Weplus 900 Katalysator wordt met de WestWood PMMA-producten vermengd, om de uitharding ervan mogelijk te maken. Daarbij werkt het als starter (initiator) en snelheidsregelaar van de hardingsreactie. Via de toegevoegde hoeveelheid kan de reactiesnelheid beïnvloed worden, wat ervoor gebruikt wordt, om de reactie aan de omgevingsomstandigheden (temperaturen) aan te passen.

#### Leveringsvorm

0,10 kg in plastic zak  
25,00 kg in kartonnen doos



#### Tinten

Weplus 900 Katalysator is een wit poeder.

#### Bewaren

De Weplus 900 Katalysator alleen in gesloten verpakkingen droog en buiten bereik van warmte- en ontstekingsbronnen onder +30 °C bewaren. In de originele verpakking is het product zo min. 6 maanden houdbaar. Door warmte-inwerking kan het poeder klonteren en de werking ervan verminderd worden. Bij sterke verwarming, bijv. directe instraling van de zon, kan de Weplus 900 Katalysator zichzelf ontsteken. Daarom moet directe instraling van de zon ook op de bouwplaats worden voorkomen.

#### Katalysatordosering

De benodigde hoeveelheid Weplus 900 Katalysator is afhankelijk van het gebruikte product, de producthoeveelheid en de betreffende temperatuursomstandigheden.

Meer informatie over aanbevolen Weplus 900 Katalysator-hoeveelheden vindt u in de productinformatie van de WestWood PMMA-producten.

#### Technische gegevens

Dichtheid: 1,23 g/cm<sup>3</sup>  
Schudgewicht: 0,65 g/cm<sup>3</sup>

#### Productverwerking

#### Verwerkingsapparaten/ -gereedschappen

Productmenging met:

- roerapparaat met dubbele vleugelroerkep



## Weplus 900 Katalysator

### Startcomponent voor WestWood PMMA-hars

#### **Gevarenaanwijzing en veiligheidsadviezen**

#### **Algemene aanwijzing**

#### **Mengen**

De Weplus 900 Katalysator wordt toevoegd aan het PMMA-product bij lopend roerwerk, door roeren losgemaakt en gelijkmatig verdeeld.

Meer informatie vindt u telkens in de productinformatie van de PMMA-producten.

De veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

Deze informatie, in het bijzonder die voor het gebruik van de producten, berust op omvangrijke ontwikkelingswerkzaamheden alsmede jarenlange ervaringen en is naar eer en geweten. De meest verschillende eisen aan en omstandigheden bij het object maken het echter noodzakelijk dat het verwerkende personeel controleert of het object voor het betreffende doeleinde geschikt is. Het document is alleen geldig in de nieuwste versie. Wijzigingen vanwege de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten blijven voorbehouden.

Stand: 20.3.2014  
Version 1.1